




CzeSeed

Jsme specialisté
na **pracovní stroje**



Pomaluběžný dvouhřídelový drtič Arjes Impaktor 850






Technická specifikace

Standardní výbava

- Ocelový pásový podvozek a kontejnerový hák
- Magnetický separátor nad pásem se závěsným zásobníkem
- Vodní kropící lišta pro redukci prašnosti
- Vynášecí pás s šířkou 1 200 mm
- Rychlo-výměnný systém hřídelové kazety
- 1 pár hřídelí dle výběru
- Dálkové ovládání stroje
- Reverzibilní ventilátor na chladiči
- Rozšířená násypka pro nakladače s lžící 2,5 m šířky

Možnosti


- Sítové koše pro beton (110x60/40mm), suchý odpad (250x130mm), mokrá odpad (200x200mm), nebo dle požadavku
- Výměnné hřídele pro odlišný materiál, bez i včetně kazety
- Výběr mezi synchronními a asynchronními převody




Beton/asfalt




Dřevo/odpad



Biomasa/odpad



Biomasa/odpad



Elektro/kabely



Pneumatiky/odpad

Rozměry

Celková hmotnost	24 000 kg
Délka / přepravní	12000/9250 mm
Šířka / přepravní	2450/2450 mm
Výška / přepravní	4 300/3 200 mm
Výška vynášecího pásu	4 500 mm

Drticí komora

Objem násypky	8 m ³
Délka hřídelí	2 200 mm
Průměr hřídele	680 mm
Hmotnost kazety	3 500 Kg
Otáčky hřídelí	24-64 ot/min

Pracovní výkony

Stavební odpad	95-120 t/h
Železo-beton/ asfalt	72-96 t/h
Dřevní odpad	19-39 t/h
Biomasa	45-90 t/h
Guma & pneumatiky	9-19 t/h

Motor

Typ motoru Stage V	CAT C9
Maximální výkon	340 kW



Autorizovaný prodej a servis

+420 778 710 964

support@czeseed.com

● czeseed.com

