XK11

Tiltrotátor pro rypadla

TiltRox XK11 pro rypadla 7–11 t má integrované manipulační kleště. Otáčení a naklápění nástroje rozšiřuje možnosti práce s rypadlem.



Technické parametry	XK11
Hmotnost nosného stroje	**7–11 t**
Připojení k rypadlu	**Direct-Fit / SANDWICH**
Spodní upínání nástroje	**S45 / S50**
Hmotnost ve verzi Direct-Fit	**376 kg**
Zástavbová výška	**458 mm**
Délka tiltrotátoru	**684 mm**
Šířka přes válce	**626 mm**
Výška po hydr. válce	**987 mm**
Maximální úhel náklonu	**2 × 45°**
Průměr čepu	**45 / 50 mm**
Maximální vylamovací moment	**80 kNm**
Moment naklápění	**29 kNm**
Rotační moment	**5,4 kNm**
Požadovaný průtok oleje	**70–90 l/min**
Maximální pracovní tlak	**210 bar**

Direct-Fit: přímé upnutí na rameno rypadla. SANDWICH: upnutí přes hydraulický rychloupínač.
Hmotnost: Direct-Fit bez připojovaného rychloupínače a včetně manipulačních kleští.

STANDARDNÍ VÝBAVA



TR-Lock
Hydraulické zajištění nástroje s hydraulickým zámkem a dvojitým mechanickým jištěním dle EN 474 a ISO 13031. Pro správné a bezpečné zajištění nástroje a omezení opotřebení.



Touch-On
7" LCD: změna ovládání, kalibrace a přehled úhlů naklopení a otočení s možností aretace.



TR-Ergo
Multifunkční proporcionální joysticky.



Hydraulický okruh
1 okruh pro příslušenství.



Instalační sada
Kompletní sada pro instalaci.



Manipulační kleště
Integrované ve standardu.

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Centralizované mazání • Příprava pro připojení k centrálnímu mazání
Personalizovaný vzhled • AUTO-QUICK — automatické připojování hydrauliky (varianta XKR11)

czeseed
support@czeseed.com
+420 778 710 964
www.czeseed.com