XK23

Tiltrotátor pro rypadla

TiltRox XK23 pro rypadla 20–23 t má integrované manipulační kleště. Otáčení a naklápění nástroje rozšiřuje možnosti práce s rypadlem.



Technické parametry	XK23
Hmotnost nosného stroje	**20–23 t**
Připojení k rypadlu	**Direct-Fit / SANDWICH**
Spodní upínání nástroje	**S70**
Hmotnost ve verzi Direct-Fit	**956 kg**
Zástavbová výška	**583 mm**
Délka tiltrotátoru	**925 mm**
Šířka přes válce	**861 mm**
Výška po hydr. válce	**1185 mm**
Maximální úhel náklonu	**2 × 45°**
Průměr čepu	**70 mm**
Maximální vylamovací moment	**240 kNm**
Moment naklápění	**62 kNm**
Rotační moment	**8,8 kNm**
Požadovaný průtok oleje	**100–120 l/min**
Maximální pracovní tlak	**220 bar**

Direct-Fit: přímé upnutí na rameno rypadla. SANDWICH: upnutí přes hydraulický rychloupínač.
Hmotnost: Direct-Fit bez připojovaného rychloupínače a včetně manipulačních kleští.

STANDARDNÍ VÝBAVA



TR-Lock
Hydraulické zajištění nástroje s hydraulickým zámkem a dvojitým mechanickým jištěním dle EN 474 a ISO 13031. Pro správné a bezpečné zajištění nástroje a omezení opotřebení.



Touch-On
7" LCD: změna ovládání, kalibrace a přehled úhlů naklopení a otočení s možností aretace.



TR-Ergo
Multifunkční proporcionální joysticky.



Hydraulický okruh
1 okruh pro příslušenství.



Instalační sada
Kompletní sada pro instalaci.



Manipulační kleště
Integrované ve standardu.

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Centralizované mazání • Příprava pro připojení k centrálnímu mazání
Personalizovaný vzhled

czeseed
support@czeseed.com
+420 778 710 964
www.czeseed.com